



IMAGEN / Image:

## FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (TECHNICAL PROPERTIES SHEET)

REFERENCIA / Code	<b>ALERTA</b>	FECHA: 22 de junio de 2020
GRUPO (E%) / Group	Annex G, Bla, UGL	Date: 22 June 2020
MEDIDAS NOMINALES (MM) / nominal measurements (mm)	300x300	
ESPESOR (MM) / Thickness (mm)	15	
RECTIFICADO / Rectified	Sí/Yes	
ABSORCIÓN AGUA / Water absorption	< 0,1 %	UNE-EN ISO 10545-3

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / Dimensional stability and surface aspect Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-2 (ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012)

		RESULTADO / Result
DESVIACIÓN LONGITUD Y ANCHURA / Deviations length and width	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES
DESVIACIÓN RECTITUD LADOS (luneta) / Straightness	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES
DESVIACIÓN ORTOGONALIDAD (descuadre) / Rectangularity	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES
DESVIACIÓN PLANIMETRÍA / Surface flatness	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES
DESVIACIÓN ESPESOR / Deviation thickness	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / Mechanical characteristics Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-4-7-11-12 (ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012)

		RESULTADO / Result	VALORES / Values
RESISTENCIA AL CUARTEO / Resistance to cracking	UNE-EN ISO 10545-11	-	
RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO / Resistance to thermal shock	UNE-EN ISO 10545-9	SI/YES	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / Modulus of rupture	UNE-EN ISO 10545-4	SI/YES	> 50 N/mm <sup>2</sup>
FUERZA DE ROTURA / Breaking strength	UNE-EN ISO 10545-4	SI/YES	> 5000 N
RESISTENCIA AL IMPACTO / Impact resistance (Coef. Restitution)	UNE-EN ISO 10545-5	SI/YES	e = 0,7
RESISTENCIA A LA HELADA / Frost resistance	UNE-EN ISO 10545-12	SI/YES	
		CLASE / Type	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA / Deep Abrasion resistance	UNE-EN ISO 10545-6	SI/YES	< 150 mm <sup>3</sup>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (P.E.I.) / Abrasion resistance (PEI method)	UNE-EN ISO 10545-7	-	
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL / Coef. of lineal thermal expansion	UNE-EN ISO 10545-8	SI/YES	< 7 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS / Chemical agents resistance (ácidos/acids, bases y productos domésticos de limpieza/bases and home cleaning products) Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-13-14:1995 (ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012)

		CLASE / Type
ACIDO CLORHÍDRICO / Hydrochloric acid	UNE-EN ISO 10545-13	ULA
ACIDO CÍTRICO / Citric acid	UNE-EN ISO 10545-13	ULA
HIDRÓXIDO POTÁSICO / Potassium hydroxide	UNE-EN ISO 10545-13	ULA
CLORURO AMÓNICO / Amonium chloride	UNE-EN ISO 10545-13	UA
HIPOCLORITO SÓDICO / Sodium hypochlorite	UNE-EN ISO 10545-13	UA
AGENTE VERDE/ROJO EN ACEITE LIGERO / Green/red agent in light oil	UNE-EN ISO 10545-14	5
SOLUCION DE YODO / Iodine solution	UNE-EN ISO 10545-14	5
ACEITE DE OLIVA / Olive oil	UNE-EN ISO 10545-14	5

### COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO / Slipness coefficient Normas de referencia UNE-EN ISO 12633:2003, DIN-51097, DIN-51130, ASTM C-1028/96

	RESULTADO / Result
DIN-51097:1992 (pie descalzo en zonas húmedas / bare foot wet ground)	C
DIN-51130 (rampa / ramp)	R-10
ASTM C1028 96 (coeficiente dinámico de fricción / dynamic coefficient of friction)	N/A
UNE-41901:2017 EX (péndulo humedo / wet pendulum)	
PTV BS 7976-2 and BS 13036-4 (pendulum test value British Standard)	
DCOF ANSI A137.1-2012, (Dynamic Coefficient of Friction )	

### RESISTENCIA AL FUEGO / Resistant to fire Normas de referencia UNE-EN 13501-1

RESULTADO / Result
A1

FIRMADO POR / Signed by Luis F. Redolat

LABORATORIO ACCESS SAFETY CASTELLÓN



IMAGEN / Image:

**FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
(TECHNICAL PROPERTIES SHEET)**

REFERENCIA / Code	GUIA	FECHA: 22 de junio de 2020
GRUPO (E%) / Group	Annex G, Bla, UGL	Date: 22 June 2020
MEDIDAS NOMINALES (MM) / nominal measurements (mm)	300x300	
ESPESOR (MM) / Thickness (mm)	15	
RECTIFICADO / Rectified	Si/Yes	
ABSORCIÓN AGUA / Water absorption	< 0,1 %	UNE-EN ISO 10545-3

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / Dimensional stability and surface aspect**  
Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-2 (ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012)

		RESULTADO / Result
DESVIACIÓN LONGITUD Y ANCHURA / Deviations length and width	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES
DESVIACIÓN RECTITUD LADOS (luneta) / Straightness	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES
DESVIACIÓN ORTOGONALIDAD (descuadre) / Rectangularity	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES
DESVIACIÓN PLANIMETRÍA / Surface flatness	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES
DESVIACIÓN ESPESOR / Deviation thickness	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES
INDICADORES SUP. PODOTÁCTIL / Indicators for tactile paving	UNE-CEN/TS 15209 EX	SI/YES

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / Mechanical characteristics**  
Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-4-7-11-12 (ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012)

		RESULTADO / Result	VALORES / Values
RESISTENCIA AL CUARTEO / Resistance to cracking	UNE-EN ISO 10545-11	-	
RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO / Resistance to thermal shock	UNE-EN ISO 10545-9	SI/YES	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / Modulus of rupture	UNE-EN ISO 10545-4	SI/YES	> 50 N/mm <sup>2</sup>
FUERZA DE ROTURA / Breaking strength	UNE-EN ISO 10545-4	SI/YES	> 5000 N
RESISTENCIA AL IMPACTO / Impact resistance (Coef. Restitution)	UNE-EN ISO 10545-5	SI/YES	e = 0,7
RESISTENCIA A LA HELADA / Frost resistance	UNE-EN ISO 10545-12	SI/YES	
		CLASE / Type	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA / Deep Abrasion resistance	UNE-EN ISO 10545-6	SI/YES	< 150 mm <sup>3</sup>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (P.E.I.) / Abrasion resistance (PEI method)	UNE-EN ISO 10545-7	-	
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL / Coef. of lineal thermal expansion	UNE-EN ISO 10545-8	SI/YES	< 7 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>

**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS / Chemical agents resistance (ácidos/acids, bases y productos domésticos de limpieza/bases and home cleaning products)**  
Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-13-14:1995 (ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012)

		CLASE / Type
ACIDO CLORHÍDRICO / Hydrochloric acid	UNE-EN ISO 10545-13	ULA
ACIDO CÍTRICO / Citric acid	UNE-EN ISO 10545-13	ULA
HIDRÓXIDO POTÁSICO / Potassium hydroxide	UNE-EN ISO 10545-13	ULA
CLORURO AMÓNICO / Amonium chloride	UNE-EN ISO 10545-13	UA
HIPOCLORITO SÓDICO / Sodium hypochlorite	UNE-EN ISO 10545-13	UA
AGENTE VERDE/ROJO EN ACEITE LIGERO / Green/red agent in light oil	UNE-EN ISO 10545-14	5
SOLUCION DE YODO / Iodine solution	UNE-EN ISO 10545-14	5
ACEITE DE OLIVA / Olive oil	UNE-EN ISO 10545-14	5

**COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO / Slipness coefficient**

Normas de referencia UNE-EN ISO 12633:2003, DIN-51097, DIN-51130, ASTM C-1028/96

	RESULTADO / Result
DIN-51097:1992 (pie descalzo en zonas húmedas / bare foot wet ground)	B
DIN-51130 (rampa / ramp)	R-10
ASTM C1028 96 (coeficiente dinámico de fricción / dynamic coefficient of friction)	N/A
UNE-41901:2017 EX (péndulo humedo / wet pendulum)	
PTV BS 7976-2 and BS 13036-4 (pendulum test value British Standard)	
DCOF ANSI A137.1-2012, (Dynamic Coefficient of Friction )	

**RESISTENCIA AL FUEGO / Resistant to fire**

Normas de referencia UNE-EN 13501-1

RESULTADO/RESULT

A1

FIRMADO POR / Signed by Luis F. Redolat



LABORATORIO ACCESS SAFETY CASTELLÓN